

Pértigas Multiusos

Pértigas Aislantes

SEGURIDAD CATÁLOGO



U
Cabezal Universal



B
Cabezal Bayoneta



H
Cabezal Hexagonal
+ Métrico-10

IEC 60855
EN-50508



Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* en ambiente húmedo

Pértiga multiusos de un solo tramo fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm y relleno de espuma de poliuretano, dotada de cabezal U (Universal), B (Bayoneta) o H (Hexagonal). Incluye una bolsa para su almacenamiento y transporte. Según normas IEC 60855 y UNE-EN-50508.

618 BSC-M3

- Longitud: 1,5 metros
- Tensión de trabajo: 30 kV
- Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* en ambiente húmedo

Código	Ref.
616700	BSC-M3U
616701	BSC-M3B
616702	BSC-M3H

618 BSC-M4

- Longitud: 2 metros
- Tensión de trabajo: 45 kV
- Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* en ambiente húmedo

Código	Ref.
616703	BSC-M4U
616704	BSC-M4B
616705	BSC-M4H

618 BSC-M5

- Longitud: 2,5 metros
- Tensión de trabajo: 66 kV
- Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* en ambiente húmedo

Código	Ref.
616706	BSC-M5U
616707	BSC-M5B
616708	BSC-M5H

618 BSC-M6

- Longitud: 3 metros
- Tensión de trabajo: 132 kV
- Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* en ambiente húmedo

Código	Ref.
616709	BSC-M6U
616710	BSC-M6B
616711	BSC-M6H