



*Cabezal que permite la rápida conexión a una bomba hidráulica*

## i33 PP-130-H

- Cabeza hidráulica en U dotada de enchufe rápido para conectar a una bomba hidráulica con presión máxima de 700 bar.
- Adaptador para compresión hexagonal incluido.
- Matrices intercambiables.
- Incluye maletín portaherramientas.



Se incluye adaptador AD13-C.  
Transforma la cabeza "H" en cabeza "C".

Código	Ref.	Fuerza de compresión	Presión de trabajo	Dimensiones del cabezal	Dimensiones de la caja	Peso del cabezal	Peso de la caja
421110	PP-130-H	130 KN	700 bar	78x263x70 mm	410x360x165 mm	3,4 Kg	1,6 Kg

### Matrices a utilizar



**U13-K Terminales / manguitos de cobre y aluminio por compresión hexagonal**  
Hasta 400 mm<sup>2</sup> en cobre  
Hasta 240 mm<sup>2</sup> en aluminio



**MCB/PPR Terminales bimetálicos y manguitos aluminio baja tensión por punzonado profundo**  
Hasta 240 mm<sup>2</sup>



**U13-S/PZ Terminales / manguitos de cobre por punzonado**  
Hasta 300 mm<sup>2</sup>



**MC1S/PPR Manguitos de aluminio multitensión por punzonado profundo**  
Hasta 240 mm<sup>2</sup>



**U13-DC/DA Derivaciones de cobre y aluminio**  
**Cobre:** Principal hasta 185 mm<sup>2</sup> y derivado hasta 95 mm<sup>2</sup>  
**Aluminio:** Principal hasta 300 mm<sup>2</sup> y derivado hasta 70 mm<sup>2</sup>



**MC2S/PPR Manguitos de aluminio media tensión por punzonado profundo**  
Hasta 240 mm<sup>2</sup> en aluminio