Utilisation en INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR en milieu sec

Perche télescopique à éléments multiples, fabriquée en tube de polyester renforcé avec fibre de verre à section circulaire variable, permettant de bloquer chaque élément automatiquement. L'élément supérieur est rempli de mousse conformément à la norme CEI 60855.

La longueur de chaque élément peut se régler selon vos besoins, grâce à un système de réglage avec poignées de verrouillage.

Tous les modèles sont fournis avec tête universelle et crochet de manœuvre.
La section A doit être déployée pour être utilisée.

Réglage facile

Réglages stables
Réglez la longueur de chaque élément selon vos besoins
Dernier élément rempli de mousse pour perches de plus de 6 m
Conformément à la norme CEI 60855
Tube en fibre de verre renforcée
Jusqu'à 12 m

615 BMTS-4/6

- Longueur repliée: 1,70 mètres
- Longueur dépliée: 5,97 mètres (4 éléments)
- Tension de travail: 380 kV (complètement dépliée)
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu sec
- Poids: 3,40 kg

Code	Sections	Tension	Réf.
615325	C+A	132 kV	**BMTS-4/6**
	C+B+A	380 kV	

615 BMTS-5/9

- Longueur repliée: 2,00 mètres
- Longueur dépliée: 8,75 mètres (5 éléments)
- Tension de travail: 420 kV (complètement dépliée)
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu sec
- Poids: 5,20 kg

Code	Sections	Tension	Réf.
615330	D+A	132 kV	**BMTS-5/9**
	D+B+A	380 kV	
	D+C+B+A	420 kV	

615 BMTS-6/12

- Longueur repliée: 2,30 mètres
- Longueur dépliée: 11,80 mètres (6 éléments)
- Tension de travail: 420 kV (complètement dépliée)
- Utilisation en INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, en milieu sec
- Poids: 7,25 kg

Code	Sections	Tension	Réf.
615335	E+A	132 kV	**BMTS-6/12**
	E+B+A	380 kV	
	E+C+B+A	420 kV	
	E+D+C+B+A	420 kV	