


# Détecteurs Électroniques pour Caténares

## Détecteurs de Tension

SÉCURITÉ CATALOGUE

Détecteur de tension DC  
Optique et Acoustique



\* Aimant applicable au détecteur VTC-OA I

Optique et Acoustique

Code	Réf.
645210	VTC-OA
645211	VTC-OA I *



### 647 VTC-OA

- **Plage de tensions de travail:** 500V < Vt < 5000V
- **Fréquence d'utilisation:** Courant CONTINU
- **Température de travail:** -25°C à 55°C
- **Taux d'humidité:** 20 à 96 %
- **Indication d'état de veille:** Par led verte haute luminosité.  
Il n'y a pas de tension, ou elle est inférieure au seuil de détection.
- **Indication de présence de tension:** Optique/Acoustique par led rouge à haute luminosité et buzzer à haute pression acoustique
- **Batterie:** Type 6LR61 de 9V  
Indication de charge de batterie faible en clignotant de la led verte, jusqu'à extinction complète en cas de charge insuffisante.
- **Câble de mise à la terre:** Câble extra-souple à revêtement silicone de 6 m de longueur  
(Possibilité d'autres longueurs sur demande)
- **Perche isolante:** Avec tête de connexion universelle
- **Auto-vérification:** Système d'auto-vérification complet. Arrêt automatique après 2 min sans détection.
- **Mise en marche automatique:** Système de mise en marche automatique par détection de présence de tension (environ 400Vcc)
- **Électrode:** Possibilité de changement d'électrode
- **Tensions de seuil:** Seuil 1 - de 350 à 490 V: Led rouge  
Seuil 2 - de 900 à 1100 V: Led rouge et orange.