

007 T45°

Cosses en cuivre à 45°

Les cosses T45° sont fabriquées en cuivre électrolytique avec un revêtement superficiel étamé afin d'améliorer le contact électrique. Leur orientation particulière les rend idéales pour des installations où la connexion requiert un emplacement déterminé.

Conformes à la norme CEI 61238-1-3.

Code	Réf.	Section (mm²)		Dimensions (mm)						Kg	A	1
				ØI	L	ØT	А	C1	C2	x 100	Sac	Boîte
007270 007280	T45-10/6 T45-10/8	10	6 8	4,7	10	6,4 8,3	11,9 15,0	7,0 8,0	6,0 8,0	0,391 0,400	100 100	800 800
007320 007330	T45-16/6 T45-16/8	16	6 8	5,6	11	6,4 8,3	11,9 15,0	7,0 8,0	6,0 7,5	0,518 0,527	100 100	600 600
007370 007380	T45-25/8 T45-25/10	25	8 10	7,1	13	8,3 10,5	15,0 18,0	8,5 11,0	7,5 10,0	0,731 0,803	50 50	350 350
007420 007430	T45-35/8 T45-35/10	35	8 10	8,7	16	8,3 10,5	15,7 19,0	9,0 11,0	8,0 10,0	1,157 1,219	50 50	250 200
007520 007530	T45-50/10 T45-50/12	50	10 12	9,8	19	10,5 13,0	20,0 21,0	11,0 13,0	10,0 12,0	1,822 1,768	20 20	120 120
007580 007590	T45-70/10 T45-70/12	70	10 12	11,5	21	10,5 13,0	21,5	11,0 12,0	10,0 11,0	2,470 2,514	20 20	100 100
007660 007670	T45-95/14 T45-95/16	95	14 16	13,5	24	14,5 16,5	24,7 27,0	15,0 16,0	13,0 15,0	3,606 3,619	20 20	60 60
007720 007730	T45-120/14 T45-120/16	120	14 16	15,6	28	14,5 16,5	28,9	16,0 17,0	14,0 16,0	5,948 6,260	10 10	50 40
007770 007780	T45-150/14 T45-150/16	150	14 16	16,5	32	14,5 16,5	30,4	18,0	16,0 16,0	7,814 7,618	10 10	40 30
007830 007880	T45-185/16 T45-240/16	185 240	16 16	18,8 21,2	34 38	16,5 16,5	34,0 38,4	18,0 18,0	17,0 17,0	10,540 13,126	10 5	20 20

