

# GUANTES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

## Mod. SG

### Sobre guante de cuero

Los sobreguantes de cuero deben utilizarse sobre guantes dieléctricos con el fin de protegerlos de los riesgos mecánicos así como posibles riesgos de arco eléctrico.


Estos guantes de cuero piel-flor vacuno con pulgares palmeados están provistos de un puño de corteza de 10 cm con una cinta de velcro de reapriete en el dorso de la mano.

El cuero piel-flor está tratado con silicona para aumentar sus características de impermeabilidad.

Según norma EN 388



CE EN 388

ESPECIFICACIONES							
Código	Ref.	Talla	Resistencia mecánica	Longitud (mm)	REFERENCIA CRUZADA DE UTILIZACIÓN CON LOS GUANTES DIELECTRICOS		
					Guantes dieléctricos Clase 00, 0 y 1	Referencia a utilizar	Guantes dieléctricos Clase 2, 3 y 4
540113	SG-B	9	 EN-388 Abrasión 2 Corte por cuchilla 1 Tear 2 Punción 2	310	Clase 9	<b>SG-B</b>	Size 8
540114	SG-C	10		320	Clase 10	<b>SG-C</b>	Size 9
540115	SG-D	11		330	Clase 11	<b>SG-D</b>	Size 10
540116	SG-E	12		340	-	<b>SG-E</b>	Size 11

# sofamel