

sofamel

Especificaciones Técnicas de Producto

HERRAMIENTAS

Herramienta para la extracción de la capa semiconductora pelable CSSL-40



Funcionalidad

Herramienta especial para la extracción de la capa semiconductora pelable no vulcanizada.

Diseño pequeño y compacto.

Corte perfecto y preciso.

No daña la superficie de la capa primaria.

Posibilidad de cambiar la cuchilla cuando se gaste (**Cod. 400009**).

RANGO DE APLICACIÓN	Ø 16 - 41 mm
ESPESOR DE AISLAMIENTO	0-5 mm
USO SUGERIDO	Capa no vulcanizada semiconductora

Características del Producto

- Para quitar la capa no vulcanizada de los cables de MT
- Corte longitudinal, circunferencial y en espiral
- Ajuste de profundidad gradual
- Solo se requiere un espacio de giro de 130 mm
- Presión de la herramienta y la abrazadera limitadora sobre el cable mediante un muelle
- La profundidad del corte se puede ajustar de 0 a 0,9 mm en incrementos de 0,1 mm.
- Peso del conjunto: 0,6 kg.

ATENCIÓN: ¡No apto para trabajar en tensión!

Contenido:

- Pelacables CSSL-40.
- Alicates para facilitar la separación de la capa semiconductora del aislamiento primario.
- Maleta de plástico.