

# sofamel

Especificaciones Técnicas de Producto

## HERRAMIENTA DE PELADO

### Mango + cabezales pelacables

### CSML-25/240



### Funcionalidad

La herramienta CSML-25/240 está diseñada para quitar el aislamiento de caucho etileno propileno (G7) o polipropileno reticulado (XLPE) de cables de 10/11 kV o 20/22 kV de las siguientes secciones transversales: 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185 y 240 mm<sup>2</sup>.

### Características del Producto

Compatible con cables MT de 10/11 y 20/22 kV. La longitud de pelado es regulable de 20 a 100 mm mediante un dispositivo incorporado en el mango, el cual incluye una escala marcada para facilitar la selección de la longitud de pelado preestablecida.

Esta herramienta es sencilla de manejar gracias a sus insertos preajustados y permite ajustar la longitud de desaislado según las necesidades del usuario. Está diseñada específicamente para trabajar en espacios reducidos y cuenta con un mango con conexión tipo bayoneta para mayor comodidad. Además, la cuchilla es reemplazable, lo que prolonga la vida útil de la herramienta y mejora su versatilidad.

### Contenido

Mango.

Insertos de pelado 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm<sup>2</sup>.

Maletín portaherramientas.

