

Herramientas mecánicas / Herramientas de crimpado para terminales tubulares

Herramientas de crimpado con mecanismo de trinquete

Las herramientas con mecanismo de trinquete garantizan un crimpado preciso, uniforme y seguro en cada operación. Su sistema de bloqueo progresivo asegura que el ciclo de crimpado se complete correctamente antes de liberar la presión, evitando errores de conexión. Disponibles en distintos modelos según la sección de terminal.

20102 SF-6D

- Para terminales tubulares de 0,5 a 6 mm².
- Compresión por punzonado.
- No apta para terminales bimetálicos macizos.



Código	Ref.	Rango de crimpado	AWG	Longitud	Peso
380021	SF-6D	0,5-6 mm ²	20-10	180 mm	0,25 kg

20102 SF-16D

- Para terminales tubulares de 2,5 a 16 mm².
- Compresión por punzonado.
- No apta para terminales bimetálicos macizos.



Código	Ref.	Rango de crimpado	AWG	Longitud	Peso
380022	SF-16D	2,5-16 mm ²	13-5	275 mm	0,44 kg

20102 SF-35D

- Para terminales tubulares de 10 a 35 mm².
- Compresión por punzonado.
- No apta para terminales bimetálicos macizos.



Código	Ref.	Rango de crimpado	AWG	Longitud	Peso
380023	SF-35D	10-35 mm ²	8-1/0	335 mm	0,65 kg

Conectores tubulares
