## Herramienta hidráulica de crimpado a batería, aislada a 22 kV



# 20202 EBC-13LW

- Ideal para operaciones en proximidad a fuentes de energía, incluyendo subestaciones, líneas de media tensión, sistemas de catenaria y otros entornos similares.
- La cabeza tipo C permite el crimpado en varios ángulos, adaptándose a diversas necesidades de crimpado.
- Equipada con sistemas de retorno de aceite automáticos y mecánicos (retorno de aceite sin fuente de energía), asegurando la seguridad del equipo durante cortes de energía sin afectar su uso posterior.
- Permite la transmisión de datos entre la herramienta y un PC mediante cable de datos USB.
- La pantalla OLED, proporciona visualización en tiempo real de varios estados de la herramienta.
- La carcasa incluye goma en su composición para minimizar el ruido y vibraciones.
- Los LED de alta intensidad cubren toda el área de crimpado, asegurando visibilidad para trabajos nocturnos.
- Incluye maletín portaherramientas.






| Tipo de batería | Cargador de batería |
|---|---|
| 18 V 4,0 Ah, Li-ion | ASC 72 |

| Código | Ref. | Fuerza de crimpado | Presión nominal | Dimensiones de la herramienta | Dimensiones del maletín | Peso de la herramienta | Peso del maletín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **412002** | **EBC-13LW** | 130 kN | 70 MPa | 390x325x94 mm | 670x470x135 mm | 7,8 kg (incl. batería) | 4,5 kg |

### Rango de crimpado

| | |
|---|---|
| **Terminales y manguitos de empalme para cables de cobre** | 400 $mm^2$ |
| **Terminales y manguitos de empalme para cables de aluminio** | 300 $mm^2$ |

### Matrices a utilizar



**HD13 terminales y manguitos de cobre y aluminio mediante compresión hexagonal**
Cobre: hasta 400 $mm^2$
Aluminio: hasta 300 $mm^2$
Bimetálico: hasta 240 $mm^2$



**CD13 abrazaderas de compresión de cobre y aluminio por compresión circular**
Cobre: principal hasta 185 $mm^2$ y derivado hasta 185 $mm^2$
Aluminio: principal hasta 300 $mm^2$ y derivado hasta 70 $mm^2$