

# Herramientas hidráulicas

## Herramientas electrohidráulicas



Herramienta de crimpado hidráulica a batería, aislada a 22 kV

### 20202 EBC-13LW



- Ideal para operaciones en proximidad a fuentes de energía, incluyendo subestaciones, líneas de media tensión, sistemas de catenaria y otros entornos similares.
- La cabeza tipo C permite el crimpado en varios ángulos, adaptándose a diversas necesidades de crimpado.
- Equipada con sistemas de retorno de aceite automáticos y mecánicos (retorno de aceite sin fuente de energía), asegurando la seguridad del equipo durante cortes de energía sin afectar su uso posterior.
- Permite la transmisión de datos entre la herramienta y un PC mediante cable de datos USB.
- La pantalla OLED, proporciona visualización en tiempo real de varios estados de la herramienta.
- La carcasa incluye goma en su composición para minimizar el ruido y vibraciones.
- Los LED de alta intensidad cubren toda el área de crimpado, asegurando visibilidad para trabajos nocturnos.
- Incluye maletín portaherramientas.



Tipo de batería	Cargador de batería
18 V 4,0 Ah, Li-ion	ASC 55

Código	Ref.	Presión nominal	Máxima fuerza de crimpado	Dimensiones de la herramienta	Dimensiones el maletín	Peso de la herramienta	Peso del maletín
412002	EBC-13LW	70 MPa	130 kN	390x325x94 mm	670x470x130 mm	7,8 Kg (incl. batería)	4,5 Kg

Rango de crimpado

Terminales y manguitos de empalme para cables de cobre	400 mm <sup>2</sup>
Terminales y manguitos de empalme para cables de aluminio	300 mm <sup>2</sup>

Matrices a utilizar



**HD13 terminales y manguitos de cobre y aluminio mediante compresión hexagonal**  
Cobre: hasta 400 mm<sup>2</sup>  
Aluminio: hasta 300 mm<sup>2</sup>



**CD13 abrazaderas de compresión de cobre y aluminio mediante compresión circular**  
Cobre: principal y derivado hasta 185 mm<sup>2</sup>  
Aluminio: principal hasta 300 mm<sup>2</sup> y derivado hasta 70 mm<sup>2</sup>

