Pértigas aislantes / Pértigas UNE 50508 1 tramo

Uso interior y exterior
en ambiente húmedo

Pértigas conforme a la norma EN-50508 de un solo tramo.
Fabricadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm y relleno de espuma de poliuretano que cumple con la norma IEC 60855.
Cabezal: U (Universal), B (Bayoneta), H (Hexagonal).
Se suministran con fundas para el transporte.





U
Cabezal Universal



B
Cabezal Bayoneta



H
Cabezal Hexagonal

30806 BSC-M3

- Longitud total: 1,5 m
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.	Tensión de trabajo
616700	BSC-M3U	30 kV
616701	BSC-M3B	
616702	BSC-M3H	

30806 BSC-M4

- Longitud total: 2 m
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.	Tensión de trabajo
616703	BSC-M4U	45 kV
616704	BSC-M4B	
616705	BSC-M4H	

30806 BSC-M5

- Longitud total: 2,5 m
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.	Tensión de trabajo
616706	BSC-M5U	66 kV
616707	BSC-M5B	
616708	BSC-M5H	

30806 BSC-M6

- Longitud total: 3 m
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.	Tensión de trabajo
616709	BSC-M6U	132 kV
616710	BSC-M6B	
616711	BSC-M6H	