

# Pértigas Aislantes

## Seguridad

Pértigas UNE 50508 1 tramo



**U**  
Cabezal Universal



**B**  
Cabezal Bayoneta



**H**  
Cabezal Hexagonal

IEC 60855  
UNE-EN-50508



Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR*  
en ambiente húmedo

Pértigas conforme a la norma EN-50508 de un solo tramo. Fabricadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm y relleno de espuma de poliuretano que cumple con la norma IEC 60855. Cabezal: U (Universal), B (Bayoneta), H (Hexagonal). Se suministran con fundas para el transporte.

### 30806 BSC-M3

- Longitud total: 1,5 metros
- Tensión de trabajo: 30 kV
- Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* (ambiente húmedo)

Código	Ref.
616700	BSC-M3U
616701	BSC-M3B
616702	BSC-M3H

### 30806 BSC-M4

- Longitud total: 2 metros
- Tensión de trabajo: 45 kV
- Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* (ambiente húmedo)

Código	Ref.
616703	BSC-M4U
616704	BSC-M4B
616705	BSC-M4H

### 30806 BSC-M5

- Longitud total: 2,5 metros
- Tensión de trabajo: 66 kV
- Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* (ambiente húmedo)

Código	Ref.
616706	BSC-M5U
616707	BSC-M5B
616708	BSC-M5H

### 30806 BSC-M6

- Longitud total: 3 metros
- Tensión de trabajo: 132 kV
- Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* (ambiente húmedo)

Código	Ref.
616709	BSC-M6U
616710	BSC-M6B
616711	BSC-M6H