

# Pértigas Multiusos Enlazables

## Pértigas Aislantes

SEGURIDAD CATÁLOGO



**U**  
Cabezal Universal



**B**  
Cabezal Bayoneta



**H**  
Cabezal Hexagonal

IEC 60855  
EN-50508



### Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Pértiga multiusos enlazable de dos o tres tramos fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm y relleno de espuma de poliuretano, dotada de cabezal U (Universal), B (Bayoneta) o P (Hexagonal). Incluye una bolsa para su almacenamiento y transporte. Según normas IEC 60855 y UNE 50508.

#### 619 BSC-M22

- Longitud total: 2 metros
- Compuesto por 2 tramos de 1 m cada uno
- Tensión de trabajo: 45 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.
616712	BSC-M22U
616713	BSC-M22B
616714	BSC-M22H

#### 619 BSC-M32

- Longitud total: 2,5 metros
- Compuesto por 2 tramos de 1 m y 1,5 m respectivamente
- Tensión de trabajo: 66 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.
616715	BSC-M32U
616716	BSC-M32B
616717	BSC-M32H

#### 619 BSC-M33

- Longitud total: 3 metros
- Compuesto por 2 tramos de 1,5 m cada uno
- Tensión de trabajo: 132 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.
616718	BSC-M33U
616719	BSC-M33B
616720	BSC-M33H

#### 619 BSC-M222

- Longitud total: 3 metros
- Compuesto por 3 tramos de 1 m cada uno
- Tensión de trabajo: 132 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.
616721	BSC-M222U
616722	BSC-M222B
616723	BSC-M222H