Pértigas aislantes / Pértigas UNE 50508 enlazables

Uso interior y exterior
en ambiente húmedo

Pértigas conforme a la norma EN-50508 de dos o tres tramos. Fabricadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 38,4 mm y relleno de espuma de poliuretano que cumple con la norma IEC 60855.
Cabezal: U (Universal), B (Bayoneta).
Se suministran con fundas para el transporte.





U
Cabezal Universal



B
Cabezal Bayoneta

30807 BSC-A43

- Longitud total enlazada: 3,5 m
- Compuesta por 1 tramo de 2 m + 1 tramo de 1,5 m
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.	Tensión de trabajo
616724	BSC-A43U	132 kV
616725	BSC-A43B	

30807 BSC-A44

- Longitud total enlazada: 4 m
- Compuesta por 2 tramos de 2 m cada uno
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.	Tensión de trabajo
616726	BSC-A44U	220 kV
616727	BSC-A44B	

30807 BSC-A54

- Longitud total enlazada: 4,5 m
- Compuesta por 1 tramo de 2 m + 1 tramo de 2,5 m
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.	Tensión de trabajo
616728	BSC-A54U	220 kV
616729	BSC-A54B	

Pértigas aislantes / Pértigas UNE 50508 enlazables

Uso interior y exterior
en ambiente húmedo

Pértigas conforme a la norma EN-50508 de dos o tres tramos. Fabricadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 38,4 mm y relleno de espuma de poliuretano que cumple con la norma IEC 60855.
Cabezal: U (Universal), B (Bayoneta).
Se suministran con fundas para el transporte.



U
Cabezal Universal



B
Cabezal Bayoneta



30807 BSC-A55

- Longitud total enlazada: 5 m
- Compuesta por 2 tramos de 2,5 m cada uno
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.	Tensión de trabajo
616730	BSC-A55U	380 kV
616731	BSC-A55B	

30807 BSC-A66

- Longitud total enlazada: 6 m
- Compuesta por 2 tramos de 3 m cada uno
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.	Tensión de trabajo
616732	BSC-A66U	380 kV
616733	BSC-A66B	

30807 BSC-A444

- Longitud total enlazada: 6 m
- Compuesta por 3 tramos de 2 m cada uno
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.	Tensión de trabajo
616734	BSC-A444U	380 kV
616735	BSC-A444B	