

# Pértigas Multiusos Enlazables

## Pértigas Aislantes

SEGURIDAD CATÁLOGO 2019

*Uso INTERIOR y EXTERIOR  
en ambiente húmedo*

Pértiga multiusos enlazable de dos o tres tramos fabricada en tubo de políéster y fibra de vidrio de Ø 38,4 mm y relleno de espuma de poliuretano dotada de cabezal U (Universal) o B (Bayoneta). Incluye una bolsa para su almacenamiento y transporte. Según normas IEC 60855 y UNE-EN-50508.



**U**  
Cabezal Universal



**B**  
Cabezal Bayoneta

IEC 60855  
EN-50508



### 619 BSC-A43

- Longitud total: 3,5 metros
- Compuesto por 2 tramos de 2 m y 1,5 m respectivamente
- Tensión de trabajo: 132 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.
616724	BSC-A43U
616725	BSC-A43B

### 619 BSC-A44

- Longitud total: 4 metros
- Compuesto por 2 tramos de 2 m cada uno
- Tensión de trabajo: 220 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.
616726	BSC-A44U
616727	BSC-A44B

### 619 BSC-A54

- Longitud total: 4,5 metros
- Compuesto por 2 tramos de 2 m y de 2,5 m respectivamente
- Tensión de trabajo: 220 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.
616728	BSC-A54U
616729	BSC-A54B

### 619 BSC-A55

- Longitud total: 5 metros
- Compuesto por 2 tramos de 2,5 m cada uno
- Tensión de trabajo: 380 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.
616730	BSC-A55U
616731	BSC-A55B

### 619 BSC-A66

- Longitud total: 6 metros
- Compuesto por 2 tramos de 3 m cada uno
- Tensión de trabajo: 380 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.
616732	BSC-A66U
616733	BSC-A66B

### 619 BSC-A444

- Longitud total: 6 metros
- Compuesto por 3 tramos de 2 m cada uno
- Tensión de trabajo: 380 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo

Código	Ref.
616734	BSC-A444U
616735	BSC-A444B