Pértigas aislantes / Pértigas enlazables

Uso interior y exterior
en ambiente seco

Pértigas enlazables de dos y tres tramos realizadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 38,4 mm, con guardamanos, empuñadura, contera y cabezal: M (Métrico-10), U (Universal), B (Bayoneta), P (Polivalente).

30804 BMAI-3V

- Longitud total enlazada: 3 m
- Compuesta por 2 tramos de 1,5 m cada uno
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	Tensión de trabajo
616500	BMAI-3V/132M	132 kV
616501	BMAI-3V/132U	
616502	BMAI-3V/132B	
616503	BMAI-3V/132P	

30804 BMAI-4V

- Longitud total enlazada: 4 m
- Compuesta por 2 tramos de 2 m cada uno
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	Tensión de trabajo
616510	BMAI-4V/220M	220 kV
616511	BMAI-4V/220U	
616512	BMAI-4V/220B	
616513	BMAI-4V/220P	

30804 BMAI-5V

- Longitud total enlazada: 5 m
- Compuesta por 2 tramos de 2 m + 1 tramo de 1 metro
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	Tensión de trabajo
616520	BMAI-5V/380M	380 kV
616521	BMAI-5V/380U	
616522	BMAI-5V/380B	
616523	BMAI-5V/380P	

30804 BMAI-6V

- Longitud total enlazada: 6 m
- Compuesta por 3 tramos de 2 m cada uno
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	Tensión de trabajo
616530	BMAI-6V/380M	380 kV
616531	BMAI-6V/380U	
616532	BMAI-6V/380B	
616533	BMAI-6V/380P	





M
Cabezal Métrico-10



U
Cabezal Universal



B
Cabezal Bayoneta



P
Cabezal Polivalente
(Hexagonal + Métrico-10)