Pértigas aislantes / Pértigas enlazables

## Uso interior y exterior
# en ambiente seco

Pértigas enlazables de dos tramos, realizadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm. Con obturaciones antihumedad en ambos extremos, guardamanos, empuñadura, contera y cabezal: M (Métrico-10), U (Universal), B (Bayoneta), P (Polivalente).



## 30804 BMAI-2

- Longitud total enlazada: 2 m
- Compuesta por 2 tramos de 1 m cada uno
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

| Código | Ref. | Tensión de trabajo |
|---|---|---|
| 616100 | BMAI-2/66M | 66 kV |
| 616101 | BMAI-2/66U | |
| 616102 | BMAI-2/66B | |
| 616103 | BMAI-2/66P | |

## 30804 BMAI-2,5

- Longitud total enlazada: 2,5 m
- Compuesta por 1 tramo de 1 m + 1 tramo de 1,5 m
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

| Código | Ref. | Tensión de trabajo |
|---|---|---|
| 616110 | BMAI-2,5/110M | 110 kV |
| 616111 | BMAI-2,5/110U | |
| 616112 | BMAI-2,5/110B | |
| 616113 | BMAI-2,5/110P | |

## 30804 BMAI-3

- Longitud total enlazada: 3 m
- Compuesta por 2 tramos de 1,5 m cada uno
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

| Código | Ref. | Tensión de trabajo |
|---|---|---|
| 616120 | BMAI-3/132M | 132 kV |
| 616121 | BMAI-3/132U | |
| 616122 | BMAI-3/132B | |
| 616123 | BMAI-3/132P | |



**M**
Cabezal Métrico-10



**U**
Cabezal Universal



**B**
Cabezal Bayoneta



**P**
Cabezal Polivalente
(Hexagonal + Métrico-10)