

Pértigas Aislantes

Seguridad

Pértigas de salvamento



Pértigas de un solo tramo realizadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de \varnothing 32 mm. Con obturaciones antihumedad en ambos extremos, guardamanos, empuñadura, contera, cabezal métrico M-10 y gancho de salvamento.

30802 BS-3

- Longitud de elemento aislante: 0,50 metros
- Longitud total (sin gancho): 1,00 metro
- Tensión de trabajo: 3 kV

Código	Ref.
610090	BS-3

30802 BS-25

- Longitud de elemento aislante: 0,82 metros
- Longitud total (sin gancho): 1,32 metros
- Tensión de trabajo: 25 kV

Código	Ref.
610095	BS-25

30802 BS-45

- Longitud del elemento aislante: 1,00 metro
- Longitud total (sin gancho): 1,50 metros
- Tensión de trabajo: 45 kV

Código	Ref.
610100	BS-45

30802 BS-66

- Longitud del elemento aislante: 1,20 metros
- Longitud total (sin gancho): 2,00 metros
- Tensión de trabajo: 66 kV

Código	Ref.
610110	BS-66

30802 BS-90

- Longitud del elemento aislante: 1,70 metros
- Longitud total (sin gancho): 2,50 metros
- Tensión de trabajo: 90 kV

Código	Ref.
610115	BS-90

