Pértigas aislantes / Pértigas de salvamento

Uso interior y exterior
en ambiente seco

Pértigas de un solo tramo realizadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm. Con obturaciones antihumedad en ambos extremos, guardamanos, empuñadura, contera, cabezal métrico M10 y gancho de salvamento.



30802 BS-3

- Longitud de elemento aislante: 0,66 m
- Longitud total (sin gancho): 1,16 m

Código	Ref.	Tensión de trabajo
610090	BS-3	3 kV

30802 BS-25

- Longitud de elemento aislante: 0,82 m
- Longitud total (sin gancho): 1,32 m

Código	Ref.	Tensión de trabajo
610095	BS-25	25 kV

30802 BS-45

- Longitud del elemento aislante: 1,00 m
- Longitud total (sin gancho): 1,50 m

Código	Ref.	Tensión de trabajo
610100	BS-45	45 kV

30802 BS-66

- Longitud del elemento aislante: 1,20 m
- Longitud total (sin gancho): 2,00 m

Código	Ref.	Tensión de trabajo
610110	BS-66	66 kV

30802 BS-90

- Longitud del elemento aislante: 1,70 m
- Longitud total (sin gancho): 2,50 m

Código	Ref.	Tensión de trabajo
610115	BS-90	90 kV