

Pértigas aislantes / Pértiga telescópica con bandas reflectantes

Uso interior y exterior en ambiente seco

Pértiga telescópica de múltiples tramos realizada en tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, conforme a la norma IEC 60855.

El último tramo va relleno de espuma de poliuretano según IEC 60855, aumentando la seguridad dieléctrica del conjunto.

La longitud de cada sección se ajusta fácilmente mediante un sistema de bloqueo, que permite fijar la pértiga de forma rápida y segura en la posición deseada.

Alta visibilidad en condiciones críticas.

La BMTS-4/6U incorpora 5 bandas reflectantes de alta intensidad, distribuidas a lo largo de la pértiga, que proporcionan una visibilidad excelente en:

- Trabajos en catenaria ferroviaria y líneas aéreas.
- Intervenciones en túneles, pasos inferiores y galerías técnicas.
- Operaciones en condiciones de baja visibilidad (noche, niebla, lluvia, amanecer/atardecer).
- Zonas con tráfico rodado o ferroviario, donde es fundamental detectar rápidamente la pértiga y la posición del operario.

Las bandas reflectantes aumentan la seguridad del equipo de trabajo, facilitando la localización visual de la pértiga desde larga distancia y mejorando el control de la maniobra.

30803 BMTS-4/6U

- 5 bandas reflectantes para mayor visibilidad
- Longitud replegada: 1,86 m
- Longitud extendida: 6,13 m (4 secciones)
- Máxima tensión nominal de utilización: 380 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	Secciones	Tensión de trabajo
30803001	BMTS-4/6U	C+A	132 kV
		C+B+A	380 kV

