Pértigas aislantes / Pértigas telescópicas

Uso interior y exterior
en ambiente seco

Pértigas telescópicas de múltiples tramos fabricadas con tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio de sección circular, con sistema de bloqueo automático entre secciones que garantiza un ajuste seguro durante su uso.

La longitud de cada sección puede ajustarse según las necesidades de trabajo. El tramo final está relleno de espuma de poliuretano conforme a la norma IEC 60855.
Todos los modelos se suministran con cabezal universal (U).

La sección A debe estar siempre completamente desplegada durante su uso.





Fácil ajuste

30803 BMTS-7/10,3

- Longitud replegada: 1,80 m
- Longitud extendida: 10,30 m (7 secciones)
- Máxima tensión nominal extendida: 420 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco
- Peso: 6,50 Kg

Código	Ref.	Secciones	Tensión de trabajo
615355	BMTS-7/10,3	F+A	132 kV
		F+B+A	220 kV
		F+C+B+A	380 kV
		F+D+C+B+A	380 kV
		F+E+D+C+B+A	420 kV

30803 BMTS-7/11,6

- Longitud replegada: 2,00 m
- Longitud extendida: 11,67 m (7 secciones)
- Máxima tensión nominal extendida: 420 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco
- Peso: 7,30 Kg

Código	Ref.	Secciones	Tensión de trabajo
615350	BMTS-7/11,6	F+A	132 kV
		F+B+A	380 kV
		F+C+B+A	380 kV
		F+D+C+B+A	380 kV
		F+E+D+C+B+A	420 kV