Pértigas aislantes / Pértigas telescópicas

Uso interior y exterior
en ambiente seco

Pértigas telescopicas de múltiples tramos realizadas con tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio de sección circular variable que permite bloquear automáticamente cada sección. Tramo final de tubo de poliéster y fibra de vidrio relleno de espuma de poliuretano con cabezal U y gancho de maniobra.

Ajustadores estables.
Último tramo relleno de espuma de poliuretano que cumple con la norma IEC 60855.





Fácil ajuste

30803 BMTS-4/6

- Longitud replegada: 1,75 m
- Longitud extendida: 5,97 m (4 tramos)
- Máxima tensión nominal extendida 380 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco
- Peso: 3,40 kg

Código	Ref.	Secciones	Tensión de trabajo
615325	BMTS-4/6	C+A	132 kV
		C+B+A	380 kV

30803 BMTS-5/9

- Longitud replegada: 2,00 m
- Longitud extendida: 8,75 m (5 tramos)
- Máxima tensión nominal extendida 420 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco
- Peso: 5,20 kg

Código	Ref.	Secciones	Tensión de trabajo
615330	BMTS-5/9	D+A	132 kV
		D+B+A	380 kV
		D+C+B+A	420 kV

30803 BMTS-6/12

- Longitud replegada: 2,30 m
- Longitud extendida: 11,80 m (6 tramos)
- Máxima tensión nominal extendida 420 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco
- Peso: 7,25 kg

Código	Ref.	Secciones	Tensión de trabajo
615335	BMTS-6/12	E+A	132 kV
		E+B+A	380 kV
		E+C+B+A	420 kV
		E+D+C+B+A	420 kV