

# Pértigas Aislantes

Seguridad

## Pértigas de maniobra



**U**  
Cabezal Universal



Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR*  
en ambiente seco y húmedo

Pértigas de un solo tramo realizadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm. Con obturaciones antihumedad en ambos extremos del mismo, 3 campanas deflectoras, guardamanos, empuñadura, contera, cabezal Universal y gancho de maniobra.

### 30801 BME-45

- Longitud total: 1,60 metros
- Tensión de trabajo: 45 kV
- Nº de campanas: 3
- Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* en ambiente seco y húmedo

Código	Ref.
605130	BME-45

### 30801 BME-66

- Longitud total: 2,10 metros
- Tensión de trabajo: 66 kV
- Nº de campanas: 3
- Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* en ambiente seco y húmedo

Código	Ref.
605140	BME-66

### 30801 BME-132

- Longitud total: 3,10 metros
- Tensión de trabajo: 132 kV
- Nº de campanas: 3
- Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* en ambiente seco y húmedo

Código	Ref.
605150	BME-132