



U
Cabezal Universal



Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR*
en ambiente seco

Pértigas de un solo tramo realizadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm. Con obturaciones antihumedad en ambos extremos del mismo, guardamanos, empuñadura, contera, cabezal Universal y gancho de maniobra.

30801 BM-45

- Longitud del elemento aislante: 1,60 metros
- Longitud total (sin gancho): 1,50 metros
- Tensión de trabajo: 45 kV
- Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* en ambiente seco

Código	Ref.
605100	BM-45

30801 BM-66

- Longitud del elemento aislante: 2,10 metros
- Longitud total (sin gancho): 2,00 metros
- Tensión de trabajo: 66 kV
- Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* en ambiente seco

Código	Ref.
605110	BM-66

30801 BM-90

- Longitud del elemento aislante: 2,60 metros
- Longitud total (sin gancho): 2,50 metros
- Tensión de trabajo: 90 kV
- Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* en ambiente seco

Código	Ref.
605115	BM-90

30801 BM-132

- Longitud del elemento aislante: 3,10 metros
- Longitud total (sin gancho): 3,00 metros
- Tensión de trabajo: 132 kV
- Uso *INTERIOR* y *EXTERIOR* en ambiente seco

Código	Ref.
605120	BM-132