Pértigas aislantes / Pértigas de maniobra

Uso interior y exterior
en ambiente seco

Pértigas de un solo tramo realizadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm. Con obturaciones antihumedad en ambos extremos, guardamanos, empuñadura, contera, cabezal Universal y gancho de maniobra.



U
Cabezal Universal



30801 BM-45

- Longitud del elemento aislante: 1,60 m
- Longitud total (sin gancho): 1,50 m
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	Tensión de trabajo
605100	**BM-45**	45 kV

30801 BM-66

- Longitud del elemento aislante: 2,10 m
- Longitud total (sin gancho): 2,00 m
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	Tensión de trabajo
605110	**BM-66**	66 kV

30801 BM-90

- Longitud del elemento aislante: 2,60 m
- Longitud total (sin gancho): 2,50 m
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	Tensión de trabajo
605115	**BM-90**	90 kV

30801 BM-132

- Longitud del elemento aislante: 3,10 m
- Longitud total (sin gancho): 3,00 m
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	Tensión de trabajo
605120	**BM-132**	132 kV