

Pértiga Voltimétrica de Media Tensión

Detectores de Tensión

SEGURIDAD CATÁLOGO



Pértiga voltimétrica Baja y Media tensión - Óptico y Acústico

Detector de tensión bipolar con display digital OLED para redes MT.
Uso interior y exterior en ambiente seco.
Rango de tensiones de 0KV a 6KV AC.
Auto apagado tras dos minutos DE AUSENCIA DE TENSIÓN dejando el detector en modo reposo. Sólo 1µA de consumo en este modo.
Doble indicación de la medición de la concordancia y discordancia mediante LEDS y por lectura a través de la pantalla digital.
Antenas desmontables.
Alimentación mediante pila alcalina de 9V, tipo 6LR61.

Funcionalidades:

Comparador de fases.
Medidor de tensión. (True RMS).

Óptico / Acústico



650 PV0/6

- Gama de tensión: de 0KV a 6KV AC
- Indicación óptica mediante LED
- Frecuencia: 50 Hz AC
- Tipo: Resistivo
- Clase S con extensión del electrodo de contacto
- Categoría climática: N, condiciones climáticas de utilización y almacenamiento, temperatura de -25°C a +55°C, humedad de 20% a 96%.
- Uso interior y exterior en ambiente seco.
- Suministrado en un maletín metálico.

Código	Ref.	Longitud cable	Hz	kV
650450	PV0/6	2 m	50	0 a 6

Consultar para otras frecuencias.