

# Detectores de Tensión

## Seguridad

Detector media tensión - Interior / Exterior

SEGURIDAD CATÁLOGO

# SPECTRA

Detector de tensión con pértiga electrónica estándar  
Media tensión - Óptico y Acústico

Dispositivo de auto verificación mediante botón pulsador.  
Funcionamiento con dos pilas AAA.  
Utilización en interior mediante pértiga telescópica aislante integrada.  
Pértiga aislante según directiva RD 614/2001.  
Uso exterior solo en condiciones secas.  
Temperatura de trabajo: -25°C a 55°C  
Indicación presencia de tensión: Mediante 2 lámparas de diodo led y señal acústico intermitente mediante zumbador.  
Suministrado con funda para el transporte del conjunto.



Óptico y Acústico

## 640 SPECTRA-200/5000

- Gama de Tensiones: de 200 V a 5 kV
- Frecuencia de utilización: 50 / 60 Hz

Código	Ref.
640175	SPECTRA-200/5000

## 640 SPECTRA-50/1000

- Gama de Tensiones: de 50 V a 1 kV
- Frecuencia de utilización: 50 / 60 Hz

Código	Ref.
640177	SPECTRA-50/1000



### ACCESORIOS (INCLUIDOS)

- Adaptador para pértiga universal.
- Bolsa para el transporte del detector de tensión con pértiga.



Detector con la pértiga replegada.