

Detectores de Tensión

Seguridad

Detector de media tensión - Interior / Exterior

SPECTRA

Detector de tensión con pértiga electrónico estándar
Media tensión - Óptico y Acústico

Dispositivo de auto verificación mediante botón pulsador.
Funcionamiento con dos pilas AAA.
Utilización en interior mediante pértiga telescópica aislante integrada.
Pértiga aislante según directiva RD 614/2001. (incluida)
Uso exterior solo en condiciones secas.
Temperatura de trabajo: -25°C a 55°C.
Indicación presencia de tensión: Mediante 2 lámparas de diodo led
y señal acústica intermitente mediante zumbador.
Suministrado con funda para el transporte del conjunto.

GAMAS DE TENSIÓN
de 200 V a 5 kV o de 50 V a 1 kV



Detector con la pértiga
replegada.

31001 SPECTRA

Código	Ref.	Gama de tensión	Frecuencia	Longitud pértiga extendida	Longitud pértiga replegada
640175	SPECTRA-200/5000	de 200 V a 5 kV	50 / 60 Hz	125,5 cm (verificador incluido)	44,3 cm (verificador incluido)
640177	SPECTRA-50/1000	de 50 V a 1 KV			



ACCESORIOS (INCLUIDOS)

- Adaptador para pértiga universal.
- Bolsa para el transporte del detector de tensión con pértiga.