



## 635 Multímetro digital DM-600

### Óptico

Multímetro digital portátil con pantalla LCD con luz de fondo, que permite leer los valores incluso en lugares oscuros.

Todo el sistema está basado en circuitos integrados, equipados con protección contra sobrecargas.

Puede usarse para medir tensión de CA y CC, corriente CA y CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, diodos, prueba de continuidad y prueba de NCV (detección de tensión sin contacto).

Código	Ref.	Caja
635380	Multímetro DM-600	1

#### Información técnica

- Tensión de funcionamiento: 600 VCC/CA
- Rangos de resistencia: 20 MΩ
- Prueba de diodo
- Capacitancia: 2mF
- Corriente: 10A
- Función NCV
- Frecuencia: 20kHz
- Rango automático
- Pantalla: LCD de 3 1/2
- Protección contra sobrecarga: el circuito de protección PTC se usa en la medición de la resistencia y la frecuencia. Retención de datos.
- Medición de máximo
- Indicación de fuera de rango
- Indicación de batería baja
- Apagado automático: 15 minutos.  
Pulsar "HOLD/BL" para activar.
- Entorno de funcionamiento: 0~ 40 °C (32 ~104 °F); < 80 % HR
- Entornos de almacenamiento: -10~ 50 °C (14~ 122 °F); < 70 % HR
- Fuente alimentación: pila de 9 V (6F22, tipo 1604A) x 1 un.
- Seguridad: IEC61010-1 600 V CAT III
- Dimensiones: 147,5 x 74 x 42,5 mm
- Peso: 174 g aprox.

Suministrado con una funda de nylon para el transporte y el almacenaje.  
Conforme a las normativas EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326, IEC 62321.