Detectores de tensión / Detector de media tensión - Exterior

VTE

Detector de tensión electrónico
Media tensión - Óptico y acústico

El detector de tensión VTE está equipado con microcontrolador de última generación y sistema de detección por contacto directo, ofreciendo una indicación óptica y acústica clara y precisa de la presencia de tensión.

Su tecnología de adquisición avanzada garantiza una detección fiable incluso en entornos con fuertes interferencias eléctricas o climáticas. El diseño compacto y robusto, junto con su excelente resistencia mecánica y ambiental, permite un uso seguro en trabajos de exterior y en redes de media tensión.

Dispone de autocomprobación integrada, señal luminosa de alta intensidad mediante LED rojo, y alarma acústica de elevada presión sonora. El apagado automático tras unos minutos sin uso optimiza el consumo y prolonga la autonomía.

El equipo funciona con una pila alcalina de 9 V (modelo 6LR61, incluida) y se conecta a la pértiga mediante cabezal Universal Sofamel, garantizando compatibilidad con toda la gama de pértigas de la marca.

CE Cumple las normas IEC 61243-1:2003+A1:2009 y UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011 (excepto el rango de tensión).





GAMAS DE TENSIÓN
de 5 a 36 o 5 a 66 kV

31002 VTE-U
Detector sin pértiga

Código	Ref.	Gama de tensión	Frecuencia
641113	VTE-5/36-U	5 - 36 kV	50 / 60 Hz
641115	VTE-5/66-U	5 - 66 kV	

31002 VTE-P
Detector con pértiga

Código	Ref.	Gama de tensión	Frecuencia	Longitud pértiga aislante
641103	VTE-5/36-P	5 - 36 kV	50 / 60 Hz	1,30 m
641105	VTE-5/66-P	5 - 66 kV		2 m

