


sofamel

Especificaciones Técnicas de Producto



*Croquis
25mm*

Fabricada en polietileno de alto impacto. Módulos de 500x500 mm acoplables entre sí, facilitando el recubrimiento de cualquier superficie. Este material puede cortarse fácilmente para ser adaptado a cualquier espacio.

Superficie con relieve Antideslizante.

- 121 puntos de apoyo extremadamente resistente y al mismo tiempo por su diseño fácilmente recortable y adaptable.
- Auto engarce sin accesorios de unión, por cola de milano. De montaje simple y sin mantenimiento.

Características Materia Prima

Fabricada en polietileno lineal es inalterable a detergentes, cloro y ácidos más comunes.

- Resistencia a rayos UV, e intemperie
- Es inodora, se lava fácilmente y no absorbe la humedad.
- Es esterilizable y anti-bacterias.

Especificaciones:

AISLAMIENTO ELÉCTRICO: 17.000 V
CARGA MÁXIMA: 50.000 Kg/m²
TEMPERATURA: -60°C/+70°C
PESO: 1125 gr

Certificaciones:

Ensayos de rigidez dieléctricas basados en la norma: UNE-EN 60243-1:2013: Rigidez dieléctrica de los materiales aislantes. Métodos de ensayo. Parte 1: Ensayos a frecuencia industrial.