Guantes / Sobreguantes de cuero

30301 SG

Los sobreguantes de cuero deben utilizarse sobre los guantes aislantes de látex con el fin de protegerlos de los riesgos mecánicos.
Estos guantes de cuero vacuno y pulgares palmeados, están provistos de un puño de 10 cm con una cinta de velcro de reapriete en el dorso de la mano.
El cuero piel-flor está tratado con silicona para aumentar sus características de impermeabilidad.

CE Conforme a las normas EN 388:2016/A1:2018, EN 407:2020 y EN ISO 21420:2020.
EPI de Categoría III.



Código	Ref.	Referencia cruzada de utilización con los guantes dieléctricos Talla y clase de los guantes dieléctricos							EN 388	EN ISO 21420:2020	EN 407
		Talla	00	0	1	2	3	4			
540113	SG-B	7	●	●	●	●					
		8	●	●							
		9	●	●							
540114	SG-C	8			●	●					
		9			●	●					
		10	●	●							
540115	SG-D	10			●						
		11	●	●							
540116	SG-E	8					●	●			
		9					●	●			
		10				●					
		11			●						
		12	●	●							
540117	SG-F	10					●	●			
		11				●					
		12			●						
540118	SG-G	11					●	●			
		12				●	●	●			

Niveles resistencia mecánica:
Abrasión: **3**
Corte por cuchilla: **1**
Rasgado: **2**
Perforación: **1**
Corte por objeto afilado: **A**

Ergonomía, diseño, inocuidad, comodidad y destreza.

Niveles resistencia técnica:
Masa metal fundido: **X**
Salpicadura metal fundido: **4**
Calor radiante: **2**
Calor convectivo: **2**
Calor de contacto: **1**
Llama: **4**