

## Sobreguantes de cuero



### 30301 SG

Los sobreguantes de cuero deben utilizarse sobre los guantes aislantes de látex con el fin de protegerlos de los riesgos mecánicos.

Estos guantes de cuero vacuno y pulgares palmeados, están provistos de un puño de 10 cm con una cinta de velcro de reapriete en el dorso de la mano. El cuero piel-flor está tratado con silicona para aumentar sus características de impermeabilidad.

Conforme a la norma EN 388, EN 420 y EN 407.

Código	Ref.	REFERENCIA CRUZADA DE UTILIZACIÓN CON LOS GUANTES DIELECTRICOS							EN 388	EN 420	EN 407
		TALLA Y CLASE DE LOS GUANTES DIELECTRICOS									
		Talla	00	0	1	2	3	4			
540113	SG-B	7	●	●	●	●			 <b>Niveles resistencia mecánica:</b> Abrasión: <b>2</b> Corte por cuchilla: <b>0</b> Rasgado: <b>2</b> Perforación: <b>2</b> Corte por objeto afilado: <b>B</b>	<b>Niveles de inocuidad, comodidad y destreza:</b>  <b>NIVEL 5</b>	<b>Niveles resistencia técnica:</b> Masa metal fundido: <b>X</b> Salpicadura metal fundido: <b>4</b> Calor radiante: <b>1</b> Calor convectivo: <b>2</b> Calor de contacto: <b>1</b> Llama: <b>2</b>
		8	●	●							
		9	●	●							
540114	SG-C	8			●	●					
		9			●	●					
		10	●	●							
540115	SG-D	10			●						
		11	●	●							
540116	SG-E	8					●	●			
		9					●	●			
		10				●					
		11			●						
540117	SG-F	12	●	●							
		10					●	●			
		11				●					
540118	SG-G	11					●	●			
		12				●	●	●			


 EN 388    EN 420    EN 407