

sofamel

Especificaciones Técnicas de Producto


PAT-TT38A / PAT-TT38L

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito para Camiones o plataformas.



TT-38A


Código 671141



Dimensiones: 158 x 92 x 35 mm
Peso: 0,48 kg

TT-38L

Código 671145



Dimensiones: 158 x 92 x 35 mm
Peso: 0,93 kg

Funcionalidad

El objetivo principal de su instalación es la protección del trabajador ante la aparición de tensión inducida y/o electricidad estática durante los trabajos de mantenimiento y reparación.



PAT-TT38A / PAT-TT38L

Equipos de puesta a tierra y cortocircuito para camiones/plataformas

MODELO	SECCIÓN DE CABLE	LONGITUD DE CABLE	MÁX. ICC
PAT-TT38A/03515	35 mm ²	15 m	9,0 KA/1s
PAT-TT38A/05015	50 mm ²	15 m	12,0 KA/1s
PAT-TT38L/07010	70 mm ²	10 m	18,8 KA/1s
PAT-TT38L/09510	95 mm ²	10 m	25,5 KA/1s

Composición del producto

- 1 cable de cobre con aislamiento de PVC aislante de 35/50/70/95 mm² de sección y 10 o 15 m de longitud (según el modelo).
- 2 tornos de puesta a tierra TT-38A o TT-38L, según el modelo.
- 1 bolsa para el transporte y almacenamiento del equipo.

Estos equipos son totalmente configurables.

Certificados

Conforme a la normativa **IEC 61230**.