
Equipo con pinzas orientables 5014H


30906 PATC-5014H


Cabezal multidireccional que permite ajustar la inclinación de la pinza para acceder a barras o conductores en diferentes posiciones. Con conector de trifurcación con carcasa de goma.

Conforme a la norma IEC 61230.









Compuesto por:

- 3 pinzas orientables de latón 5014/H de apriete por tornillo y eje hexagonal-12. Para conductores cilíndricos con diámetro entre 5 y 25 mm.
- 3 cables de cobre con cubierta de PVC aislante de (25/35/50) mm² de sección y 0,75 m de largo.
- 1 cable de cobre con cubierta de PVC aislante de (25/35/50) mm² de sección y 2 m de largo.
- 1 conector de trifurcación protegido con carcasa de goma.
- 1 torno de puesta a tierra TT-38A.
- 1 pértiga telescópica de 1,5 m compuesta por tres tramos.
- 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo (opcional con ruedas).

Código	Ref.	Sección cable (mm²)	Longitud (m)	Corriente asignada ICC Máx.
665250	**PATC-5014H/2525**	25 / 25	0,75 / 2	6,9 kA/1s
665255	**PATC-5014H/3535**	35 / 35		9,0 kA/1s
665260	**PATC-5014H/5050**	50 / 50		12,0 kA/1s