Dispositivos de puesta a tierra / Cuadros eléctricos de baja tensión

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito con 3 pinzas SHUNT

30902 ECBT-SHUNT3

Equipo con tres pinzas SHUNT tipo SHCD o SHPL, adecuadas para conexión sobre cable desnudo o pletina. Ideal para cuadros de baja tensión donde se requiera conexión directa y conductiva.

Conforme a la norma IEC 61230.





SHUNT SHCD
SHUNT SHPL



TT-38A

Compuesto por:

- 3 pinzas aisladas SHUNT para cortocircuito de las fases.
- 3 cables de cobre con cubierta aislante de PVC de 25 mm² de sección y 0,4 m de largo para cortocircuito de las fases.
- 1 cable de cobre con cubierta aislante de PVC de 25 mm² de sección de 1 m para puesta a tierra.
- 1 conector de derivación de 4 salidas.
- 1 torno de tierra TT-38A.
- 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo.

Código	Ref.			Capacidad	Secc. cable (mm²)	Longitud (m)	Corriente máxima de trabajo
659040	**ECBT-SHCD3**	Cable desnudo	•	25-240 mm²	25	0,4 / 1	200 A
659045	**ECBT-SHPL3**	Pletina	•	2-25 mm			