Dispositivos de puesta a tierra / Líneas aéreas de media tensión - Pinzas automáticas


## Equipo con pinzas automáticas MC 4 pinzas


# 30905 PATL-MC-4

Configuración de cuatro pinzas MC para trabajos que requieren puesta a tierra y cortocircuito de dos vanos o dos puntos.

Conforme a la norma IEC 61230.








**Compuesto por:**

- 4 pinzas MC de aleación de aluminio de cierre por activación automática (resorte). Para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 3 y 20 mm.
- 1 plato portapinzas con gancho de recuperación.
- 3 cables de cobre de 2,5 m de largo con cubierta aislante de PVC y de sección según modelo (16, 25, 35 $mm^2$).
- 1 cable de cobre de 15 m de largo con cubierta de PVC y de sección según modelo (16, 16, 25 $mm^2$).
- 1 carrete metálico para alojar los 15 metros de cable de puesta a tierra.
- 1 pértiga telescópica (1,10 m replegada y 2 m extendida).
- 1 piqueta de puesta a tierra.
- 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo (opcional con ruedas).
- 1 funda para el transporte de la pértiga y la piqueta.

| Código | Ref. | Sección cable ($mm^2$) | Longitud (m) | Corriente asignada ICC Máx. entre fases |
|---|---|---|---|---|
| 660245 | PATL-MC-4/1616 | 16 / 16 | 2,5 / 15 | 4,0 kA/1s |
| 660246 | PATL-MC-4/2516 | 25 / 16 | | 6,9 kA/1s |
| 660247 | PATL-MC-4/3525 | 35 / 25 | | 9,0 kA/1s |

* Según disponibilidad el color de la funda puede ser distinto.