Dispositivos de puesta a tierra / Cuadros eléctricos de baja tensión


Equipo con pinzas MPUBT/H para pletinas BT


30902 ECBT-4MPUBTH


Cuatro pinzas MPUBT/H de apriete por tornillo, optimizadas para fijación directa en pletinas de cuadros de baja tensión. Cada punto de conexión se gestiona con empuñadura aislada y cables flexibles que simplifican la maniobra.

Conforme a la norma IEC 61230.









Compuesto por:

- 4 pinzas MPUBT/H de aleación de aluminio, apriete por tornillo.
- 1 empuñadura aislada con cabezal polivalente.
- 3 cables de cobre aislado con cubierta aislante de PVC de 35 mm² de sección y 0,6 m o 1 m de longitud según modelo.
- 1 cable de cobre aislado con cubierta aislante de PVC de 25 mm² de sección y 2 m de longitud.
- 1 torno de puesta a tierra TT-38A.
- 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo.

Código	Ref.	Sección cable (mm²)	Longitud (m)	Corriente asignada ICC Máx.
659001	ECBT-4MPUBTH-3525-0.6-2	35 / 25	0,6 / 2	9 kA/1s
T659206	ECBT-4MPUBTH-3525-0102	35 / 25	1 / 2	