Dispositivos de puesta a tierra / Líneas aéreas de alta tensión - Cable de aluminio


Equipo con pinzas TML + cable de aluminio

30907 PATL-AL-3/TML

Conjunto para líneas de AT con pinzas TML de tornillo y cables de aluminio; reduce peso manteniendo continuidad eléctrica (ICC teórica según tabla).


Conforme a la norma IEC 61230.








Cod. 630116
Gancho de recuperación. No incluido.





Compuesto por:

- 3 pinzas TML de aleación de aluminio y apriete por tornillo. Para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 10 y 70 mm.
- 3 cables de aluminio con cubierta de PVC aislante. Sección y longitud según modelo.
- 3 tornos de puesta a tierra TT-50.
- 3 bolsas para el transporte y almacenamiento del equipo.

Selección de la pértiga:
Los equipos de puesta a tierra para alta tensión se suministran sin pértiga aislante. La pértiga debe seleccionarse en función de la tensión de la instalación, conforme a la normativa aplicable, para garantizar las distancias de seguridad y una correcta ergonomía durante las maniobras.

Código	Ref.	Secc. cable (mm²)	Longitud (m)	Corriente asignada ICC Máx.
680120	PATL-AL-3/TML/12007	120	7	17,5 kA/1s* – 24 kA/0,5s*
680130	PATL-AL-3/TML/12008		8	
680140	PATL-AL-3/TML/12010		10	

*Corriente asignada teórica. / * Según disponibilidad el color de la bolsa puede ser distinto.