



T10 Pica de puesta a tierra

Picas 100 o 300 micras

Las picas de puesta a tierra están fabricadas con acero calibreado con un tratamiento superficial de cobreado electrolítico de 100 o 300 micras.

Las picas de 100 μ con diámetro 14,2 cumplen con la Norma UNE 202006 y poseen la certificación  de AENOR.






CE






Picas de puesta a tierra 100 μ - Ø 14,2 mm

Código	Ref.	Dimensiones		 Bolsa	 Caja	 Palet
		L	D			
T101415	Picas tierra 100 μ - Ø 14,2 Long 1,5 m	1,5 m	14,2 mm	10	100	400
T101420	Picas tierra 100 μ - Ø 14,2 Long 2,0 m	2,0 m	14,2 mm	10	100	400

Picas de puesta a tierra 100 μ - Ø 18,2 mm

Código	Ref.	Dimensiones		 Bolsa	 Caja	 Palet
		L	D			
T101820	Picas tierra 100 μ - Ø 18,2 Long 2,0 m	2,0 m	18,2 mm	5	100	400

Picas de puesta a tierra 300 μ - Ø 14,6 mm

Código	Ref.	Dimensiones		 Bolsa	 Caja	 Palet
		L	D			
T301420	Picas tierra 300 μ - Ø 14,6 Long 2,0 m	2,0 m	14,6 mm	10	100	400