


Punteras Huecas

Conexiones



10901 APF

Punteras huecas aisladas

Las punteras huecas APF están fabricadas en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. La pieza de plástico inyectado está hecha de nylon (PA).




Incorporan diseño "Easy Enter", que facilita la introducción del cable flexible de cobre, mejorando la eficiencia y precisión durante el proceso de crimpado.

| Sec. (mm ²) | L1 | Código | Ref. | Color | Dimensiones (mm) | | | | | | Kg x 1.000 | Bolsa | Caja |
|----------------------------|----------|--------|--------------|---------|------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| | | | | F | L | L1 | Ø11 | G1 | Ø12 | G2 | | | |
| 0,50 | 8 10 | 245100 | APF-0,50/8 | BLANCO | 14,5 16,0 | 8 10 | 1,0 1,0 | 0,15 0,15 | 2,6 2,6 | 0,25 0,25 | 0,088 0,112 | 100 100 | 4000 3500 |
| | | 260100 | APF-0,50/10 | | | | | | | | | | |
| 0,75 | 8 12 | 245110 | APF-0,75/8 | AZUL | 14,6 18,4 | 8 12 | 1,2 1,2 | 0,15 0,15 | 2,8 2,8 | 0,25 0,25 | 0,100 0,123 | 100 100 | 4000 3500 |
| | | 260110 | APF-0,75/12 | | | | | | | | | | |
| 1 | 8 12 | 245120 | APF-1,00/8 | ROJO | 14,6 18,4 | 8 12 | 1,4 1,4 | 0,15 0,15 | 3,0 3,0 | 0,25 0,25 | 0,116 0,157 | 100 100 | 3500 3000 |
| | | 260120 | APF-1,00/12 | | | | | | | | | | |
| 1,5 | 8 18 | 245130 | APF-1,50/8 | NEGRO | 14,6 24,4 | 8 18 | 1,7 1,7 | 0,15 0,15 | 3,5 3,5 | 0,25 0,25 | 0,134 0,213 | 100 100 | 3000 2500 |
| | | 260130 | APF-1,50/18 | | | | | | | | | | |
| 2,5 | 8 18 | 245140 | APF-2,50/8 | GRIS | 15,2 25,0 | 8 18 | 2,2 2,2 | 0,15 0,15 | 4,0 4,0 | 0,25 0,25 | 0,165 0,258 | 100 100 | 2500 2000 |
| | | 260140 | APF-2,50/18 | | | | | | | | | | |
| 4 | 10 18 | 245150 | APF-4,00/10 | NARANJA | 16,5 25,5 | 10 18 | 2,8 2,8 | 0,20 0,20 | 4,4 4,4 | 0,30 0,30 | 0,231 0,372 | 100 100 | 2000 1600 |
| | | 260150 | APF-4,00/18 | | | | | | | | | | |
| 6 | 12 18 | 245160 | APF-6,00/12 | VERDE | 20,0 26,0 | 12 18 | 3,5 3,5 | 0,20 0,20 | 6,3 6,3 | 0,30 0,30 | 0,388 0,490 | 100 100 | 1000 800 |
| | | 260160 | APF-6,00/18 | | | | | | | | | | |
| 10 | 12 18 | 245170 | APF-10,00/12 | MARRÓN | 21,5 27,5 | 12 18 | 4,5 4,5 | 0,20 0,20 | 7,6 7,6 | 0,40 0,40 | 0,556 0,720 | 100 100 | 800 400 |
| | | 260170 | APF-10,00/18 | | | | | | | | | | |
| 16 | 12 18 | 245180 | APF-16,00/12 | MARFIL | 22,2 28,2 | 12 18 | 5,8 5,8 | 0,20 0,20 | 8,8 8,8 | 0,40 0,40 | 0,762 0,963 | 100 100 | 500 300 |
| | | 260180 | APF-16,00/18 | | | | | | | | | | |
| 25 | 16 22 | 245190 | APF-25,00/16 | NEGRO | 29,0 35,0 | 16 22 | 7,3 7,3 | 0,20 0,20 | 11,2 11,2 | 0,40 0,40 | 1,134 1,415 | 50 50 | 350 200 |
| | | 260190 | APF-25,00/22 | | | | | | | | | | |
| 35 | 16 22 | 245200 | APF-35,00/16 | ROJO | 30,0 39,0 | 16 22 | 8,3 8,3 | 0,20 0,20 | 12,5 12,5 | 0,50 0,50 | 1,308 1,693 | 50 50 | 250 200 |
| | | 260200 | APF-35,00/22 | | | | | | | | | | |
| 50 | 20 25 | 245210 | APF-50,00/20 | AZUL | 36,0 40,0 | 20 25 | 10,3 10,3 | 0,30 0,30 | 15,0 15,0 | 0,60 0,60 | 2,300 2,784 | 50 25 | 150 125 |
| | | 260210 | APF-50,00/25 | | | | | | | | | | |

Punteras Huecas

Conexiones



10902 APF

Punteras huecas aisladas

Las punteras huecas APF están fabricadas en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. La pieza de plástico inyectado está hecha de nylon (PA).




Incorporan diseño "Easy Enter", que facilita la introducción del cable flexible de cobre, mejorando la eficiencia y precisión durante el proceso de crimpado.

| Sec. (mm ²) | L1 | Código | Ref. | Color | Dimensiones (mm) | | | | | | Kg x 1.000 | Bolsa | Caja |
|----------------------------|----|--------|---------------|----------|------------------|----|------|------|------|------|---------------|-------|------|
| | | | | W | L | L1 | Ø1 | G1 | Ø2 | G2 | | | |
| 0,50 | 8 | 246100 | APF-0,50W/8 | NARANJA | 14,5 | 8 | 1,0 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 0,088 | 100 | 4000 |
| | 10 | 261100 | APF-0,50W/10 | | 16,0 | | | | | | | | |
| 0,75 | 8 | 246110 | APF-0,75W/8 | BLANCO | 14,6 | 8 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 0,100 | 100 | 4000 |
| | 12 | 261110 | APF-0,75W/12 | | 18,4 | | | | | | | | |
| 1 | 8 | 246120 | APF-1,00W/8 | AMARILLO | 14,6 | 8 | 1,4 | 0,15 | 3,0 | 0,25 | 0,116 | 100 | 3500 |
| | 12 | 261120 | APF-1,00W/12 | | 18,4 | | | | | | | | |
| 1,5 | 8 | 246130 | APF-1,50W/8 | ROJO | 14,6 | 8 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 0,134 | 100 | 3000 |
| | 18 | 261130 | APF-1,50W/18 | | 24,4 | | | | | | | | |
| 2,5 | 8 | 246140 | APF-2,50W/8 | AZUL | 15,2 | 8 | 2,2 | 0,15 | 4,0 | 0,25 | 0,165 | 100 | 2500 |
| | 18 | 261140 | APF-2,50W/18 | | 25,0 | | | | | | | | |
| 4 | 10 | 246150 | APF-4,00W/10 | GRIS | 16,5 | 10 | 2,8 | 0,20 | 4,4 | 0,30 | 0,231 | 100 | 2000 |
| | 18 | 261150 | APF-4,00W/18 | | 25,5 | | | | | | | | |
| 6 | 12 | 246160 | APF-6,00W/12 | NEGRO | 20,0 | 12 | 3,5 | 0,20 | 6,3 | 0,30 | 0,388 | 100 | 1000 |
| | 18 | 261160 | APF-6,00W/18 | | 26,0 | | | | | | | | |
| 10 | 12 | 246170 | APF-10,00W/12 | MARRÓN | 21,5 | 12 | 4,5 | 0,20 | 7,6 | 0,40 | 0,556 | 100 | 800 |
| | 18 | 261170 | APF-10,00W/18 | | 27,5 | | | | | | | | |
| 16 | 12 | 246180 | APF-16,00W/12 | VERDE | 22,2 | 12 | 5,8 | 0,20 | 8,8 | 0,40 | 0,762 | 100 | 500 |
| | 18 | 261180 | APF-16,00W/18 | | 28,2 | | | | | | | | |
| 25 | 16 | 246190 | APF-25,00W/16 | MARRÓN | 29,0 | 16 | 7,3 | 0,20 | 11,2 | 0,40 | 1,134 | 50 | 350 |
| | 22 | 261190 | APF-25,00W/22 | | 35,0 | | | | | | | | |
| 35 | 16 | 246200 | APF-35,00W/16 | BEIGE | 30,0 | 16 | 8,3 | 0,20 | 12,5 | 0,50 | 1,308 | 50 | 250 |
| | 22 | 261200 | APF-35,00W/22 | | 39,0 | | | | | | | | |
| 50 | 20 | 246210 | APF-50,00W/20 | OLIVA | 36,0 | 20 | 10,3 | 0,30 | 15,0 | 0,60 | 2,300 | 50 | 150 |
| | 25 | 261210 | APF-50,00W/25 | | 40,0 | | | | | | | | |

Punteras Huecas

Conexiones



10903 APF

Punteras huecas aisladas

Las punteras huecas APF están fabricadas en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. La pieza de plástico inyectado está hecha de nylon (PA).



Incorporan diseño "Easy Enter", que facilita la introducción del cable flexible de cobre, mejorando la eficiencia y precisión durante el proceso de crimpado.

| Sec. (mm ²) | L1 | Código | Ref. | Color | Dimensiones (mm) | | | | | | Kg x 1.000 | Bolsa | Caja |
|----------------------------|----|--------|---------------|----------|------------------|----|------|------|------|------|---------------|-------|------|
| | | | | D | L | L1 | Ø1 | G1 | Ø2 | G2 | | | |
| 0,50 | 8 | 245100 | APF-0,50/8 | BLANCO | 14,5 | 8 | 1,0 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 0,088 | 100 | 4000 |
| | 10 | 260100 | APF-0,50/10 | | 16,0 | 10 | 1,0 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 0,112 | 100 | 3500 |
| 0,75 | 8 | 250110 | APF-0,75D/8 | GRIS | 14,6 | 8 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 0,100 | 100 | 4000 |
| | 12 | 262110 | APF-0,75D/12 | | 18,4 | 12 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 0,123 | 100 | 3500 |
| 1 | 8 | 245120 | APF-1,00/8 | ROJO | 14,6 | 8 | 1,4 | 0,15 | 3,0 | 0,25 | 0,116 | 100 | 3500 |
| | 12 | 260120 | APF-1,00/12 | | 18,4 | 12 | 1,4 | 0,15 | 3,0 | 0,25 | 0,157 | 100 | 3000 |
| 1,5 | 8 | 245130 | APF-1,50/8 | NEGRO | 14,6 | 8 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 0,134 | 100 | 3000 |
| | 18 | 260130 | APF-1,50/18 | | 24,4 | 18 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 0,213 | 100 | 2500 |
| 2,5 | 8 | 246140 | APF-2,50W/8 | AZUL | 15,2 | 8 | 2,2 | 0,15 | 4,0 | 0,25 | 0,165 | 100 | 2500 |
| | 18 | 261140 | APF-2,50W/18 | | 25,0 | 18 | 2,2 | 0,15 | 4,0 | 0,25 | 0,258 | 100 | 2000 |
| 4 | 10 | 246150 | APF-4,00W/10 | GRIS | 16,5 | 10 | 2,8 | 0,20 | 4,4 | 0,30 | 0,231 | 100 | 2000 |
| | 18 | 261150 | APF-4,00W/18 | | 25,5 | 18 | 2,8 | 0,20 | 4,4 | 0,30 | 0,372 | 100 | 1600 |
| 6 | 12 | 250160 | APF-6,00D/12 | AMARILLO | 20,0 | 12 | 3,5 | 0,20 | 6,3 | 0,30 | 0,388 | 100 | 1000 |
| | 18 | 262160 | APF-6,00D/18 | | 26,0 | 18 | 3,5 | 0,20 | 6,3 | 0,30 | 0,490 | 100 | 800 |
| 10 | 12 | 250170 | APF-10,00D/12 | ROJO | 21,5 | 12 | 4,5 | 0,20 | 7,6 | 0,40 | 0,556 | 100 | 800 |
| | 18 | 262170 | APF-10,00D/18 | | 27,5 | 18 | 4,5 | 0,20 | 7,6 | 0,40 | 0,720 | 100 | 400 |
| 16 | 12 | 250180 | APF-16,00D/12 | AZUL | 22,2 | 12 | 5,8 | 0,20 | 8,8 | 0,40 | 0,762 | 100 | 500 |
| | 18 | 262180 | APF-16,00D/18 | | 28,2 | 18 | 5,8 | 0,20 | 8,8 | 0,40 | 0,963 | 100 | 300 |
| 25 | 16 | 250190 | APF-25,00D/16 | AMARILLO | 29,0 | 16 | 7,3 | 0,20 | 11,2 | 0,40 | 1,134 | 50 | 350 |
| | 22 | 262190 | APF-25,00D/22 | | 35,0 | 22 | 7,3 | 0,20 | 11,2 | 0,40 | 1,415 | 50 | 200 |
| 35 | 16 | 245200 | APF-35,00/16 | ROJO | 30,0 | 16 | 8,3 | 0,20 | 12,5 | 0,50 | 1,308 | 50 | 250 |
| | 22 | 260200 | APF-35,00/22 | | 39,0 | 22 | 8,3 | 0,20 | 12,5 | 0,50 | 1,693 | 50 | 200 |
| 50 | 20 | 245210 | APF-50,00/20 | AZUL | 36,0 | 20 | 10,3 | 0,30 | 15,0 | 0,60 | 2,300 | 50 | 150 |
| | 25 | 260210 | APF-50,00/25 | | 40,0 | 25 | 10,3 | 0,30 | 15,0 | 0,60 | 2,784 | 25 | 125 |