
Conexiones / Terminales preaislados

11003 AFH

Terminal preaislado enchufable hembra

Terminales tipo faston hembra, ideales para conexiones rápidas y seguras. Fabricados con cobre electrolítico estañado y aislamiento de PVC con casquillo interior metálico, que refuerza la unión ante vibraciones.

Codificación de color según norma DIN 46237.





Código	Ref.	Sección (mm²)	Dimensiones (mm)				x1.000	Bolsa	Caja
			W	L	B	C			
280100	**AFH-1,5/2,8**	0,5-1,5	3,2	19,0	10,5	1,7	0,604	100	1600
280120	**AFH-1,5/4,8**		5,0	19,4	10,5	1,7	0,754	100	1400
280130	**AFH-1,5/6,3**		6,6	20,8	10,5	1,7	0,874	100	1200
280140	**AFH-2,5/4,8**	1,5-2,5	5,0	19,4	10,5	2,3	0,942	100	1400
280150	**AFH-2,5/6,3**		6,6	20,8	10,5	2,3	1,022	100	1000
280160	**AFH-6/6,3**	4-6	6,6	23,3	13.0	3,4	1,534	100	700
280170	**AFH-6/9,5**		10,0	28,6	13,0	3,4	2,534	100	500