
Conexiones / Conectores de cobre

10109 CPP

Punta de conexión aislada

Las punteras CPP están fabricadas con tubo de cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico.
Su diseño facilita la conexión del conductor en los bornes de acometida.
La forma de la punta facilita la inserción del cable.
El aislamiento proporciona una capa adicional de protección.





Certificación UL.

Código	Ref.	Sección (mm²)	Dimensiones (mm)							x 100	Bolsa	Caja
			ØE	ØI	L	L1	G	A	T			
025180	**CPP-10**	10	9,0	4,5	29,5	15,5	2,4	4,3	1,1	0,290	100	600
025190	**CPP-16**	16	10,5	5,9	35,0	19,0	2,6	5,5	1,2	0,470	100	300
025200	**CPP-25**	25	11,5	7,0	44,5	24,5	2,6	6,8	1,2	0,750	100	200
025210	**CPP-35**	35	14,0	8,7	54,0	29,5	3,2	8,0	1,5	1,320	50	150
025220	**CPP-50**	50	15,8	9,8	61,0	35,0	3,8	9,5	1,8	2,040	50	100
025230	**CPP-70**	70	18,0	11,6	75,0	44,0	4,2	11,0	2,0	3,310	25	50
025240	**CPP-95**	95	21,6	13,5	75,0	44,0	5,2	12,5	2,5	4,740	20	40