



015 M Manguito de cobre tubular

Los manguitos M están fabricados en cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico. Incorporan un tope central que facilita el posicionamiento del cable. Según norma IEC 61238-1-1.

| Código | Ref. | Sección (mm ²) | Dimensiones (mm) | | Kg x 100 | Bolsa | Caja |
|--------|-------|----------------------------|------------------|-------|-------------|-------|------|
| | | | ØI | L | | | |
| 015100 | M-1,5 | 1,5 | 1,8 | 15,0 | 0,072 | 100 | 5000 |
| 015110 | M-2,5 | 2,5 | 2,7 | 15,0 | 0,109 | 100 | 3500 |
| 015120 | M-4 | 4 | 3,3 | 22,0 | 0,204 | 100 | 1600 |
| 015130 | M-6 | 6 | 3,8 | 22,0 | 0,227 | 100 | 1300 |
| 015140 | M-10 | 10 | 4,7 | 25,0 | 0,397 | 100 | 800 |
| 015150 | M-16 | 16 | 5,6 | 27,0 | 0,516 | 100 | 600 |
| 015160 | M-25 | 25 | 7,1 | 29,0 | 0,730 | 50 | 400 |
| 015170 | M-35 | 35 | 8,7 | 33,0 | 1,127 | 50 | 250 |
| 015190 | M-50 | 50 | 9,8 | 35,0 | 1,434 | 20 | 200 |
| 015200 | M-70 | 70 | 11,5 | 39,0 | 2,149 | 20 | 120 |
| 015210 | M-95 | 95 | 13,5 | 43,0 | 2,906 | 20 | 80 |
| 015220 | M-120 | 120 | 15,6 | 47,0 | 4,730 | 10 | 60 |
| 015230 | M-150 | 150 | 16,5 | 58,0 | 6,375 | 10 | 50 |
| 015240 | M-185 | 185 | 18,9 | 64,0 | 8,929 | 10 | 40 |
| 015250 | M-240 | 240 | 21,2 | 75,0 | 11,834 | 5 | 30 |
| 015260 | M-300 | 300 | 23,4 | 90,0 | 16,082 | 5 | 15 |
| 015270 | M-400 | 400 | 26,8 | 90,0 | 20,998 | 5 | 10 |
| 015280 | M-500 | 500 | 29,8 | 98,0 | 40,235 | 1 | 5 |
| 015290 | M-630 | 630 | 34,5 | 105,0 | 64,730 | 1 | 1 |