



Mod. T45°

Terminal de cobre 45°

Los terminales T45° están fabricados en cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico.

Su particular orientación los hace idóneos en instalaciones donde la conexión requiera de una ubicación determinada. Según norma CEI 61238-1-3.

Código	Ref.	Sección (mm ²)		Dimensiones (mm)						Kg x 100	Bolsa	Caja
				ØI	L	ØT	A	C1	C2			
007270	T45-10/6	10	6									
007280	T45-10/8	10	8	4,7	10	8,3	15,0	8,0	8,0	0,400	100	800
007320	T45-16/6	16	6									
007330	T45-16/8	16	8	5,6	11	8,3	15,0	8,0	7,5	0,527	100	600
007370	T45-25/8	25	8									
007380	T45-25/10	25	10	7,1	13	10,5	18,0	11,0	10,0	0,803	50	350
007420	T45-35/8	35	8									
007430	T45-35/10	35	10	8,7	16	10,5	19,0	11,0	10,0	1,219	50	200
007520	T45-50/10	50	10									
007530	T45-50/12	50	12	9,8	19	13,0	21,0	13,0	12,0	1,768	20	120
007580	T45-70/10	70	10									
007590	T45-70/12	70	12	11,5	21	13,0	21,5	12,0	11,0	2,514	20	100
007660	T45-95/14	95	14									
007670	T45-95/16	95	16	13,5	24	16,5	27,0	16,0	15,0	3,619	20	60
007720	T45-120/14	120	14									
007730	T45-120/16	120	16	15,6	28	16,5	28,9	17,0	16,0	5,948	10	50
007770	T45-150/14	150	14									
007780	T45-150/16	150	16	16,5	32	16,5	30,4	18,0	16,0	7,814	10	40
007830	T45-185/16	185	16	18,8	34	16,5	34,0	18,0	17,0	10,540	10	20
007880	T45-240/16	240	16	21,2	38	16,5	38,4	18,0	17,0	13,126	5	20