



007 T45° Terminal de cobre 45°

Los terminales T45° están fabricados en cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico.

Su particular orientación los hace idóneos en instalaciones donde la conexión requiera de una ubicación determinada. Según norma IEC 61238-1-1.

| Código | Ref. | Sección (mm ²) | | Dimensiones (mm) | | | | | | Kg x 100 | Bolsa | Caja |
|--------|------------|----------------------------|----|------------------|----|------|------|------|------|-------------|-------|------|
| | | | | ØI | L | ØT | A | C1 | C2 | | | |
| 007270 | T45-10/6 | 10 | 6 | | | | | | | | | |
| 007280 | T45-10/8 | 10 | 8 | 4,7 | 10 | 8,3 | 15,0 | 8,0 | 8,0 | 0,400 | 100 | 800 |
| 007320 | T45-16/6 | 16 | 6 | | | | | | | | | |
| 007330 | T45-16/8 | 16 | 8 | 5,6 | 11 | 8,3 | 15,0 | 8,0 | 7,5 | 0,527 | 100 | 600 |
| 007370 | T45-25/8 | 25 | 8 | | | | | | | | | |
| 007380 | T45-25/10 | 25 | 10 | 7,1 | 13 | 10,5 | 18,0 | 11,0 | 10,0 | 0,803 | 50 | 350 |
| 007420 | T45-35/8 | 35 | 8 | | | | | | | | | |
| 007430 | T45-35/10 | 35 | 10 | 8,7 | 16 | 10,5 | 19,0 | 11,0 | 10,0 | 1,219 | 50 | 200 |
| 007520 | T45-50/10 | 50 | 10 | | | | | | | | | |
| 007530 | T45-50/12 | 50 | 12 | 9,8 | 19 | 13,0 | 21,0 | 13,0 | 12,0 | 1,768 | 20 | 120 |
| 007580 | T45-70/10 | 70 | 10 | | | | | | | | | |
| 007590 | T45-70/12 | 70 | 12 | 11,5 | 21 | 13,0 | 21,5 | 12,0 | 11,0 | 2,470 | 20 | 100 |
| 007660 | T45-95/14 | 95 | 14 | | | | | | | | | |
| 007670 | T45-95/16 | 95 | 16 | 13,5 | 24 | 16,5 | 27,0 | 16,0 | 15,0 | 3,619 | 20 | 60 |
| 007720 | T45-120/14 | 120 | 14 | | | | | | | | | |
| 007730 | T45-120/16 | 120 | 16 | 15,6 | 28 | 16,5 | 28,9 | 17,0 | 16,0 | 5,948 | 10 | 50 |
| 007770 | T45-150/14 | 150 | 14 | | | | | | | | | |
| 007780 | T45-150/16 | 150 | 16 | 16,5 | 32 | 16,5 | 30,4 | 18,0 | 16,0 | 7,814 | 10 | 40 |
| 007830 | T45-185/16 | 185 | 16 | 18,8 | 34 | 16,5 | 34,0 | 18,0 | 17,0 | 7,618 | 10 | 30 |
| 007880 | T45-240/16 | 240 | 16 | 21,2 | 38 | 16,5 | 38,4 | 18,0 | 17,0 | 10,540 | 10 | 20 |
| | | | | | | | | | | 13,126 | 5 | 20 |