10104 T90°

Terminal de cobre tubular a 90°

Los terminales T90° están fabricados con tubo de cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico. Su particular orientación los hace idóneos en instalaciones donde la conexión requiere de una ubicación determinada.

Conforme a la norma IEC 61238-1-1.



Código	Ref.	Sección (mm²)		Dimensiones (mm) ØI	L	ØT	A	C1	C2	Kg x100	Bolsa	Caja
008270	**T90-10/6**	10	6	4,7	10	6,4	11,9	7,0	6,0	0,374	100	800
008280	**T90-10/8**		8			8,3	15,0	8,0	8,0	0,396	100	700
008290	**T90-10/10**		10			10,5	18,0	11,0	10,0	0,444	100	100
008320	**T90-16/6**	16	6	5,6	11	6,4	11,9	7,0	6,0	0,500	100	600
008330	**T90-16/8**		8			8,3	15,0	8,0	7,5	0,509	100	600
008370	**T90-25/8**	25	8	7,1	13	8,3	15,0	8,5	7,5	0,768	50	300
008380	**T90-25/10**		10			10,5	18,0	11,0	10,0	0,813	50	300
008420	**T90-35/8**	35	8	8,7	16	8,3	15,7	9,0	8,0	1,295	50	250
008430	**T90-35/10**		10			10,5	19,0	11,0	10,0	1,157	50	200
008520	**T90-50/10**	50	10	9,8	19	10,5	20,0	11,0	10,0	1,788	20	160
008530	**T90-50/12**		12			13,0	21,0	13,0	12,0	1,983	20	160
008580	**T90-70/10**	70	10	11,5	21	10,5	21,5	11,0	10,0	2,586	20	100
008590	**T90-70/12**		12			13,0		12,0	11,0	2,614	20	100
008660	**T90-95/14**	95	14	13,5	24	14,5	24,7	15,0	13,0	3,737	20	60
008670	**T90-95/16**		16			16,5	27,0	16,0	15,0	3,730	20	60
008720	**T90-120/14**	120	14	15,6	28	14,5	28,9	16,0	14,0	6,350	10	30
008730	**T90-120/16**		16			16,5		17,0	16,0	6,508	10	30
008770	**T90-150/14**	150	14	16,5	32	14,5	30,4	18,0	16,0	8,000	10	30
008780	**T90-150/16**		16			16,5		18,0	16,0	7,860	10	30
008830	**T90-185/16**	185	16	18,8	34	16,5	34,0	18,0	17,0	10,850	10	20
008880	**T90-240/16**	240	16	21,2	38	16,5	38,4	18,0	17,0	13,630	5	15