Conexiones / Conectores bimetálicos


10403 TDC/S

Terminal bimetálico estampado

Los terminales bimetálicos TDC/S están fabricados en barra de aleación de aluminio de pureza igual o superior al 99,5%. Mediante un baño electrolítico se cubre de estaño toda la superficie del conector. Se incorpora grasa neutra en el interior del terminal para evitar la oxidación del aluminio. Diseñado para conexiones con cables subterráneos.

* Cumplen con la norma UNE 211024-2 y poseen el certificado N de AENOR.

AENOR PRODUCTO CERTIFICADO





Para cable subterráneo

Código	Ref.	Sección (mm²)	Dimensiones (mm) ØE	ØI	ØT	R	L1	L	LT	x 100	Bolsa	Caja
111085	**TDC/S-16/10** [1]	16	16,0	5,5	10,7	13,0	47,1	75,0	88,0	-	1	125
111090	**TDC/S-16/12**	16			12,9					5,300	1	125
111099	**TDC/S-25/10** [1]	25		6,5	10,7					-	1	125
111100	**TDC/S-25/12**	25			12,9					5,000	1	125
111110	**TDC/S-35/12** [1]	35		8,0						4,800	1	125
111118	**TDC/S-50/8** *	50	20,0	9,0	9,0	13,0	48,0	75,0	88,0	4,940	1	125
111119	**TDC/S-50/10** *	50			10,7					4,890	1	125
111120	**TDC/S-50/12** * [1]	50			12,9					4,840	1	125
111130	**TDC/S-70/12** [1]	70		11,0						4,300	1	125
111139	**TDC/S-95/10** *	95		12,5	10,7					4,250	1	125
111140	**TDC/S-95/12** * [1]	95			12,9					4,240	1	125
111150	**TDC/S-120/12** [1]	120	25,0	13,7	12,9	15,0	65,0	98,0	113,0	9,210	1	80
111159	**TDC/S-150/10** *	150		15,5	10,7					8,740	1	80
111160	**TDC/S-150/12** * [1]	150								8,640	1	80
111170	**TDC/S-185/12** [1]	185	32,0	17,0	12,9	18,0	65,0	104,0	122,0	15,000	1	50
111179	**TDC/S-240/10** *	240		19,5	10,7					14,625	1	50
111180	**TDC/S-240/12** * [1]	240			12,9					14,500	1	50
111184	**TDC/S-300/10**	300	40,0	23,3	10,7	20,0	100,0	145,0	165,0	30,750	1	32
111185	**TDC/S-300/12**	300			12,9					30,600	1	32
111186	**TDC/S-300/16** [1]	300			16,7					28,400	1	32
111189	**TDC/S-400/10**	400		26,0	10,7					28,250	1	32
111190	**TDC/S-400/12**	400			12,9					-	1	32
111191	**TDC/S-400/16** [1]	400			16,7					-	1	32

(*) Dimensiones y tolerancias según UNE 211024.
(1) Dimensiones según DMA-C33-853/N.