


Mod. TDC/S

Terminal bimetalico

Los terminales bimetalicos TDC/S están fabricados en tubo de aleación de aluminio de pureza igual o superior al 99,5%. Mediante un baño electrolítico se cubre de estaño toda la superficie del conector. Lleva incorporada grasa neutra en el agujero para evitar la oxidación del aluminio. Especialmente diseñado para conexiones con cable subterráneos.

Según norma UNE 211024 Poseen la marca  del certificado AENOR.

| Código | Ref. | Sección (mm ²) | Dimensiones (mm) | | | | | | Kg x 100 | Bolsa | Caja |
|--------|------------|----------------------------|------------------|------|------|------|-------|-------|-------------|-------|------|
| | | | ØE | ØI | ØT | R | L1 | L | | | |
| 111090 | TDC/S-16 | 16 | 20,0 | 5,5 | 13,0 | 13,0 | 48,0 | 88,0 | 5,300 | 1 | 150 |
| 111100 | TDC/S-25 | 25 | 20,0 | 6,5 | 13,0 | 13,0 | 48,0 | 88,0 | 5,000 | 1 | 150 |
| 111110 | TDC/S-35 | 35 | 20,0 | 8,0 | 13,0 | 13,0 | 48,0 | 88,0 | 4,800 | 1 | 150 |
| 111120 | TDC/S-50* | 50 | 20,0 | 9,0 | 13,0 | 13,0 | 48,0 | 88,0 | 4,840 | 1 | 150 |
| 111130 | TDC/S-70 | 70 | 20,0 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 48,0 | 88,0 | 4,300 | 1 | 150 |
| 111140 | TDC/S-95* | 95 | 20,0 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 48,0 | 88,0 | 4,240 | 1 | 150 |
| 111150 | TDC/S-120 | 120 | 25,0 | 14,0 | 13,0 | 15,0 | 65,0 | 113,0 | 9,210 | 1 | 100 |
| 111160 | TDC/S-150* | 150 | 25,0 | 15,5 | 13,0 | 15,0 | 65,0 | 113,0 | 8,640 | 1 | 100 |
| 111170 | TDC/S-185 | 185 | 32,0 | 17,0 | 13,0 | 18,0 | 65,0 | 122,0 | 15,000 | 1 | 70 |
| 111180 | TDC/S-240* | 240 | 32,0 | 19,5 | 13,0 | 18,0 | 65,0 | 122,0 | 14,500 | 1 | 70 |
| 111185 | TDC/S-300 | 300 | 40,0 | 23,3 | 13,0 | 20,0 | 100,0 | 165,0 | 30,600 | 1 | 32 |
| 111190 | TDC/S-400 | 400 | 40,0 | 26,0 | 13,0 | 20,0 | 100,0 | 165,0 | 28,250 | 1 | 32 |